

Styvt rör iTube 320N rPP

Miljövänligt halogenfritt vitt styvt installationsrör 3 meter av återvunnen polypropylen framtagen utifrån svenska installatörers krav och önskemål. Produkten är framtagen under många års utveckling med målsättning om minimal miljöpåverkan och maximal funktionalitet.

Produkten är designad i två skikt i syfte att uppnå maximal nytta (yttre färgskikt och inre skikt). Röret är godkänt enligt EN 61386-1 samt -22 klassificering ICTA 2343 vilket innebär bl a att det har en trycktålighet överstigande 320 N. Röret är godkänt för installation inomhus vid en temperatur mellan -25 C till +105 C.

Produkten är användarvänlig, halogenfri, metermärkt, miljövänlig och tillverkad av återvunnen polypropylen samt utvecklar minimalt med rök vid brand.



Teknisk information

Material:	Återvunnen polypropylen (rPP)
Klassificering:	ICTA 2343
UV beständig:	Nej
Ingjutningsbar:	Nej
Temp område:	-25 till +105 C
Standard	EN 61386-1 samt 21
Färg:	Vit
Svanen:	Produkten är listad i husproduktportalen



Hållbara installationsrör för en bättre framtid.

Artikellista Styvt rör iTube 320N rPP

E-nummer	Benämning	Diameter	Vikt/förp.	Antal m/förp
14 137 40	Styvt rör 16mm iTube 320N rPP Vit 3m	Ø 16 mm / Ø 13,3 mm	10,1 kg	150 m
14 137 41	Styvt rör 20mm iTube 320N rPP Vit 3m	Ø 20 mm / Ø 17,2 mm	8,4 kg	96 m
14 137 42	Styvt rör 25mm iTube 320N rPP Vit 3m	Ø 25 mm / Ø 21,6 mm	13,0 kg	108 m
14 137 43	Styvt rör 32mm iTube 320N rPP Vit 3m	Ø 32 mm / Ø 28,2 mm	11,9 kg	75 m
14 137 44	Styvt rör 40mm iTube 320N rPP Vit 3m	Ø 40 mm / Ø 35,9 mm	10,9 kg	48 m
14 137 45	Styvt rör 50mm iTube 320N rPP Vit 3m	Ø 50 mm / Ø 45,4 mm	8,6 kg	27 m



14 137 40



14 137 41



14 137 42



14 137 43



14 137 44



14 137 45

Hållbara installationsrör för en bättre framtid.